

JA Soft



- ✓ výrobce: Elero
- ✓ dostupné výkony 6 Nm 9 Nm
- ✓ napájecí kabel 0,5 mb se zástrčkou Hirschmann
- ✓ napájení: 230 V/50 Hz
- ✓ elektromagnetická brzda
- ✓ nastavení koncové polohy: ruční
- ✓ doba nepřetržitého provozu: 5 min pro model 6 Nm, 4 min pro model 9 Nm
- ✓ přídatný bezpečnostní spínač
- ✓ bezpečnostní třída: IP44
- ✓ napájení: 115–156 W
- ✓ rychlost 26 otáček za minutu

Pohony JA Soft Elero se používají pro fasádní žaluzie. Od konkurenčních výrobků se liší odolnou převodovkou uloženou v utěsněném krytu. Spolu s tepelnou ochranou to znamená dlouhou životnost a spolehlivost pohonu.

Elektromechanická brzda s nízkou hlučností u pohonů Ja Soft jim umožňuje dosáhnout vysoké úrovně kultury provozu.

Pohony používají mechanické koncové spínače, které se nastavují pomocí tlačítek. **Ovládají se pomocí nástěnných a rádiových spínačů nebo modulů NiceSmart.**

ELERO

STÍNÍCÍ TECHNIKA

ELEKTRICKÉ POHONY