

# MB-78 EI



- ✓ hloubka instalace: 78 mm
- ✓ šířka zasklení: od 8 do 65 mm
- ✓ maximální hmotnost křídla: 250 kg
- ✓ třída požární odolnosti EI 30 nebo EI 60

## 1,5

U<sub>w</sub> pro U<sub>g</sub> = 0,7  
(rámeček Ultimate)\*

**MB-78 EI je hliníkový systém určený k vytvoření účinných protipožárních příček** – pro jedno- nebo dvoukřídle venkovní dveře a nenosné příčky a na polském a českém trhu i pro vnitřní dveře.

V profilech se používají tepelné vložky, aby se dosáhlo nízkého součinitele prostupu tepla a vytvořit tak i vnější příčky. Jedná se o speciální řešení profilů o šířce 34 milimetrů. Vysoká tepelná izolace jde ruku v ruce s účinnou zvukovou izolací.

Maximální stupeň požární ochrany, kterého lze dosáhnout použitím MB-78 EI, je až EI 60, což znamená zadržení požáru po dobu nejméně jedné hodiny. Takto vysokých hodnot je dosaženo zavedením bobtnavých pásků a ocelových doplňků do komor a izolačních prostor.

MB-78 EI je kompatibilní s ostatními produkty poskytovatele systému.

Požární a kouřotěsné venkovní dveře a technická okna EI 30/60 i požárně odolné vnitřní příčky EI 30/60 mají certifikát CE.

\*Výše uvedená hodnota U<sub>w</sub> je uvedena pro referenční okno 1230 x 1480 mm v nejlepší tepelné variantě.

