

Innere Fensterläden von EkoGreen



- ✓ Paneelstärke: 18 mm
- ✓ Wärme- und Lichtregulierung
- ✓ Hydro Exterior HDF-Platte
- ✓ Beidseitig geprägt oder gefräst
- ✓ Maximale Größe: 800 x 2400 mm
- ✓ Mindestgröße: 200 x 200 mm



klassische Türpaneele und Nebenteilen



Innenfensterläden

geprägte Unterteile

um die Lichtmenge in Innenräumen zu regulieren. Sie sind vor allem charakteristisch für historische Stadtzentren an der Küste und in den Bergen.

Diese Fensterläden werden an Fenstern und Türen angebracht. Bei geöffneten Läden lässt man das Sonnenlicht herein, während sie im geschlossenen Zustand effektiv von der Außenwelt abschirmen, kühlende Schatten spenden und Privatsphäre gewährleisten.

Die Verwendung von EkoGreen-Fensterläden verbessert die thermische und akustische Isolierung. Die breite Palette ästhetischer Optionen ermöglicht eine einfache Anpassung an rustikale und moderne Innenräume. Zur Dekoration können Furniere verwendet werden, und es ist auch möglich, die zweifarbige Option zu wählen, bei der unterschiedliche Füllungen auf der inneren und äußeren Seite des Fensterladens verwendet werden können.

Die maximale Größe eines Fensterladens beträgt 800 x 2400 mm, die minimale Größe 200 x 200 mm.