

MB-86N

Profilform: MB-86 US



- ✓ Einbautiefe: 77 mm
- ✓ Rahmentiefe (Tür / Fenster) 77 mm
- ✓ Verglasungspakete bis zu 58,5 mm (Fenster)
- ✓ maximale Abmessungen der Fenster - H bis 2500 mm, L bis 1600 mm
- ✓ Flügeltiefe (Fenster / Tür) 77 mm / 80,8 mm
- ✓ Wir lackieren in der kompletten RAL K7-Palette und auf Anfrage unter einem bestimmten Pulvercode

0,77

U_w für U_g = 0,5
(warme Kante Ultimate)*

2

Dichtungen

3

Kammern

MB-86N ist eine modernisierte Version des beliebten Aluminium-Fenster- und Türsystems MB-86. Die statische Festigkeit und die Wärmedämmung der Konstruktion wurden verbessert.

Das System ist in den **Standardversionen MB-86N ST und MB-86N SI** erhältlich, die für eine maximale Wärmeeinsparung ausgelegt sind.

Die verbesserte Version der Fenster verwendet neue thermische Trennungen, die die Verwendung einer Dichtung im Bereich der Wärmedämmung ermöglichen, und ihre verbesserte Kinematik erlaubt die Herstellung größerer Fenster.

Zusammen mit den neuen Lösungen bietet das MB-86N mehr Möglichkeiten zur individuellen Anpassung. Dazu gehören die Möglichkeit der Verwendung eines doppelseitigen Drückers an Fensterflügeln, die Wahl einer FIX-Verglasung auf der Außenseite oder die Verwendung eines Nail Fin-Rahmens für den US-Markt.

*Der vorgenannte U_w-Wert bezieht sich auf ein Referenzfenster von 1230 x 1480 mm in der besten thermischen Option.

ALUMINIUM

FENSTER

ENERGIEEFFIZIENZ

ALUPROF