

MB-86N

Forme du profil: MB-86 US



- ✓ profondeur d'installation : 77 mm
- ✓ profondeur du cadre (porte/fenêtre) 77 mm
- ✓ épaisseur de vitrage de 13,5 mm à 58,5 mm (fenêtres)
- ✓ profondeur du vantail 77 mm (fenêtre) / 80,8 mm (porte)
- ✓ dimensions maximales des fenêtres - H à 2500 mm, L à 1600 mm
- ✓ Vernis dans la palette complète RAL K7 et sur demande avec un code de poudre donné

0,77

Uw pour Ug = 0,5
(intercalaire Ultimate)*

2

Joint

3

Chambres

MB-86N est une version modernisée du système populaire de portes et fenêtres en aluminium MB-86. La résistance statique et l'isolation thermique de la structure ont été améliorées.

Le système est disponible dans **la version standard MB-86N ST et la version MB-86N SI** conçue pour maximiser les économies de chaleur.

La version revisitée des fenêtres utilise de nouvelles intercalaires thermiques pour permettre l'utilisation d'un joint dans la zone d'isolation thermique, et sa cinématique améliorée permet de réaliser des fenêtres plus grandes.

Ces nouvelles solutions permettent de personnaliser le système MB-86N en choisissant des options adaptées aux besoins du client. Il s'agit notamment de la possibilité d'utiliser une poignée double béquille sur les ouvrants, de choisir un vitrage FIX sur la face extérieure ou d'utiliser un dormant Nail Fin pour le marché américain.

*La valeur Uw ci-dessus est donnée pour une fenêtre de référence de dimensions 1230 mm x 1480 mm dans la meilleure option thermique.

