

# MB-45



- ✓ Inbouwdiepte 45 mm
- ✓ vleugeldiepte (deur / raam) 45 mm / 54 mm
- ✓ beglazingspakketten tot 25 mm (vast raam) / tot 34 mm (openslaande ramen)
- ✓ standaard beglazingspakket 4/16Ar/4e [Ug=1,1]
- ✓ maximale raamafmetingen RU - H tot 2400 mm (1850 mm), L tot 1250 mm (1600 mm)
- ✓ maximaal vleugelgewicht (deur/raam) 120/130 kg
- ✓ Wij bieden het met elke RAL K7 kleur aan en poedercoaten het in de aangegevene coating code

**2,15**

Uw voor Ug = 0,8  
(Ultimate afstandhouder)\*

**2**

afdichtingen

**1**

kamer

Het systeem MB-45 is uitsluitend ontworpen voor de productie van interne ontwikkelingselementen – ramen, kassaboxen, vestibules, vitrines, deuren, scheidingswanden. MB-45 kan worden gebruikt voor de constructie van buitenschrijnwerk, maar alleen voor elementen waarvoor geen thermische isolatieparameters vereist zijn. Alleen voor Polen met B-markering – niet voor Europa!

\*De bovenstaande Uw-waarde is gegeven voor een referentieraam met afmetingen van 1230 x 1480 mm in de beste thermische optie.

ALUMINIUM

VENSTERS

MB-45

MB 45

ALUPROF

