

Unico XS



- ✓ montážna hĺbka 70 mm
- ✓ montážna výška 90 mm
- ✓ zasklenie s paketmi do 42 mm
- ✓ práškovo lakované pozinkované ocelové profily
- ✓ stabilizačný tepelný most vyrobený z nehrdzavejúcej ocele
- ✓ lakujeme v celej paletě RAL K7 i na přání s daným kódem barvy

1,06

Uw pri Ug = 0,5 (rámik Ultimate)*

Ocelové dvere Unico XS sa dajú otvárať dovnútra alebo von, čo výrazne zvyšuje ich funkčnosť. Sú vybavené tepelnými mostami z nehrdzavejúcej ocele, ktoré dodatočne stabilizujú konštrukciu. Môžu byť vyplnené panelmi z bohatej kolekcie alúminia alebo je možné použiť teplé zasklenie s dvojsklom so šírkou až 42 mm.

Systém Unico XS ponúka užitočné aj estetické riešenia. Má zvarané pánty s nastavovaním hore/dole. Všetky zvary sú brúsené a leštené. Ocelové pozinkované profily sú lakované práškovou farbou. **Dvere** dobre fungujú v súčasnej aj tradičnej architektúre.

Pozoruhodné sú **dvojité tesnenia z dvojzložkovej syntetickej gumy EDPM**. Ide o odolné riešenie, ktoré zaručuje dlhodobú prevádzku pri zachovaní dobrých tepelných parametrov.

Dvere Unico XS ponúkajú jednobodové a viacbodové zámky. Dostupné sú vo verzii s prahom a vo verzii HI.

*Uvedená hodnota Ud sa uvádza pre dvere s prahom 1100 x 2100 mm.

OCEĽ

DVERE

